



### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	C x H1	A	B	LP	HP
600 x 1970/2100	1396 x 2080	670	662	650	1985/2110
700 x 1970/2100	1596 x 2080	770	762	750	1985/2110
800 x 1970/2100	1796 x 2080	870	862	850	1985/2110
900 x 1970/2100	1996 x 2080	970	962	950	1985/2110
1000 x 1970/2100	2196 x 2080	1070	1062	1050	1985/2110
1100 x 1970/2100	2396 x 2080	1170	1162	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		HRUBÁ TLOUŠŤKA= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
150 →		125		63	

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1200 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2400 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtes s rozměry připravíme na poptání.

#### POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 45 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem)
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- \* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře