

## Technická data kolekce Zenn 30

Lepidlo dolů (prkna a dlaždice)

Verze: 04/2024

Přilepte dolů	Obsahuje	m <sup>2</sup>	Hrubá hmotnost
1 balení prken ZENN 1	24 prken	5,20 m <sup>2</sup>	18,96 kg
paletové prkno ZENN (vč. palety) 1 balení	45 bal	234,11 m <sup>2</sup>	873 kg
dlaždic ZENN 1	12 dlaždic	5,02 m <sup>2</sup>	18,52 kg
paletové dlaždice ZENN (vč. palety)	46 balení	230,77 m <sup>2</sup>	872 kg

Specifikace produktu	Norma	Přilepte vinylové desky a dlaždice	
		Prkno	Dlaždice
Rozměry		D 1219,2 x Š 177,8 mm	D 914,4 x Š 457,2 mm
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Uzamykací systém		žádný	žádný
Klasifikace použití	EN ISO 10874	23/31	23/31
Komerční záruka		3 roky	3 roky
Záruka na bydlení		15 let	15 let

## Výsledky testů

Podlahové vytápění		vhodné max. 27° (80°F) / elektrické podlahové vytápění: max. 60 W/m <sup>2</sup>
Kolečkové křeslo	EN ISO 4918	příhrávka
Požární odolnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnost	EN ISO 26987	OK
Tepelná odolnost	ISO 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Redukce zvuku: kročejový zvuk	EN ISO 10140-3	2 dB
Odolnost proti uklouznutí	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	třída DS
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 % - vyhovuje
Stálost na světle	EN ISO 105 B02	6

elastické.

